

Protokol o zkoušce vody č. 355/09

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **Stavoka Kosice a.s.**

Kosice 116, 50351

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 11.2.08 - 11:20 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 11.2.09 / 5.3.09

Typ místa odběru : vodovod

Typ rozboru : A2.úplný rozbor

Místo odběru : **Kněžnice, MŠ**

Číslo vzorku : 267/09

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
chlor volný	mg/l	<0,05	0,30	-	ČSN ISO 7393-2/A
pach		příjemný	příjemný	-	SOP 2-Z34/A
chuť		příjemná	příjemná	-	SOP 2-Z34/A
pH		7,4	6,5 - 9,5	±0,2	ČSN ISO 10523/A
konduktivita	mS/m	56,2	125	±2%	ČSN EN ISO 27888/A
barva	mg/l Pt	6	20	±15%	SOP 1-Z05/A
zákal	ZF(t)	<0,20	5	-	ČSN EN ISO 7027/A
CHSK-Mn chem. spotřeba kyslíku	mg/l	0,77	3,0	±10%	ČSN EN ISO 8467/A
Ca+Mg suma vápník a hořčík	mmol/l	2,95	-	±2%	ČSN ISO 6059/A
vápník	mg/l	78,7	-	±2%	ČSN ISO 6058/A
hořčík	mg/l	24,0	-	±3%	ČSN ISO 6059/A
chloridy	mg/l	14	100	±3%	ČSN ISO 9297/A
fluoridy	mg/l	0,42	1,5	±5%	ČSN ISO 10359-1/A
sírany	mg/l	16	250	±5%	TNV 757477/A
amonné ionty	mg/l	0,14	0,50	±7%	ČSN ISO 7150-1/A
dusitany	mg/l	0,020	0,50	±5%	ČSN EN 26777/A
dusičnany	mg/l	4,2	50,0	±5%	SOP 1-Z09/A
bór	mg/l	1,0	1,0	±15%	ČSN ISO 9390/A

Protokol o zkoušce vody č. 355/09

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
kyanidy "celkové"	mg/l	<0,003	0,050	-	TNV 757415/A
bromičnany	µg/l	7,60	10	±35%	ČSN EN ISO 15061/S
sulfan	mg/l	<0,02	-	-	ISO 10530
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	20	200	-	ČSN EN ISO 6222/A
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	2	20	-	ČSN EN ISO 6222/A
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	0	-	ČSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	0	-	ČSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky	KTJ/100 ml	0	0	-	ČSN ISO 7899-2/A
mikroskop.obraz - počet organismů	jedinci/ml	0	50	-	ČSN 757712/A
mikroskop.obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	0	-	ČSN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston	%	3	10	-	ČSN 757713/A
železo	mg/l	0,09	0,20	±12%	TNV 757385/A
mangan	mg/l	<0,01	0,050	-	TNV 757385/A
sodík	mg/l	20	200	±6%	ČSN ISO 9964-3/A
hliník	mg/l	<0,02	0,20	-	SOP 4-A04/A
chrom	µg/l	<10	50	-	SOP 4-A04/A
kadmium	µg/l	<1,00	5,0	-	SOP 4-A03/A
měď	µg/l	<10	1000	-	SOP 4-A03/A
nikl	µg/l	<10	20	-	SOP 4-A03/A
olovo	µg/l	<4	25	-	SOP 4-A03/A
arsen	µg/l	<1,00	10	-	SOP 4-A05/A
antimon	µg/l	<1,00	5,0	-	SOP 4-A05/A
selen	µg/l	2,00	10	±13%	SOP 4-A05/A
rtuť	µg/l	<0,30	1,0	-	ČSN EN 1483/A
chloroform	µg/l	<0,20	30	-	SOP 5-O01/A

Protokol o zkoušce vody č. 355/09

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
1,2,-dichloreten	µg/l	<0,20	3,0	-	SOP 5-O01/A
benzen	µg/l	<0,10	1,0	-	SOP 5-O01/A
trichloreten TCE	µg/l	<0,10	10	-	SOP 5-O01/A
tetrachloreten PCE	µg/l	<0,10	10	-	SOP 5-O01/A
TCE+PCE	µg/l	0	10	-	Výpočet
bromdichlormetan	µg/l	<0,10	-	-	SOP 5-O01/A
toluen	µg/l	<0,10	-	-	SOP 5-O01/A
dibromchlormetan	µg/l	<0,10	-	-	SOP 5-O01/A
etylbenzen	µg/l	<0,10	-	-	SOP 5-O01/A
xyleny	µg/l	<0,20	-	-	SOP 5-O01/A
bromoform	µg/l	<0,10	-	-	SOP 5-O01/A
trihalometany THM	µg/l	0	100	-	Výpočet
Pesticidy celkem	µg/l	0	0,50	-	Výpočet
alfa-HCH	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
hexachlorbenzen	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
gama-HCH (Lindan)	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
Heptachlor	µg/l	<0,0050	0,03	-	SOP 5-O02/A
Aldrin	µg/l	<0,0050	0,03	-	SOP 5-O02/A
p,p'-DDE	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
Dieldrin	µg/l	<0,0050	0,03	-	SOP 5-O02/A
o,p'-DDT	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
p,p'-DDD	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
p,p'-DDT (DDT)	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
Methoxychlor	µg/l	<0,0050	0,10	-	SOP 5-O02/A
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina (2,4-D)	µg/l	<0,050	0,10	-	SOP 5-O05/A

Protokol o zkoušce vody č. 355/09

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
Dicamba	µg/l	<0,050	0,10	-	SOP 5-O05/A
MCPA	µg/l	<0,050	0,10	-	SOP 5-O05/A
MCPB	µg/l	<0,050	0,10	-	SOP 5-O05/A
Dichlorprop-p	µg/l	<0,050	0,10	-	SOP 5-O05/A
Mecoprop-p	µg/l	<0,050	0,10	-	SOP 5-O05/A
benzo(b)fluoranten	µg/l	<0,0008	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(k)fluoranten	µg/l	<0,0002	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(a)pyren	µg/l	<0,0004	0,010	-	SOP 5-O04/A
benzo(ghi)perylen	µg/l	<0,002	-	-	SOP 5-O04/A
indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,004	-	-	SOP 5-O04/A
PAU celkem suma 4	µg/l	0	0,10	-	Výpočet
radon 222	Bq/l	11	-	±20%	ČSN 757624/S
aktivita alfa	Bq/l	<0,020	-	-	ČSN 757611/S
aktivita beta	Bq/l	0,096	-	±20%	ČSN 757612/S

Vzorek byl odebrán podle postupů SOP Vz-1. Hodnocení výsledků bylo provedeno porovnáním s hygienickými limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. (Příloha 1), bez rozlišení závažnosti případného překročení limitů. Hodnoty, které limitům nevyhovují, jsou označeny "!".

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří".

Laboratoř je oprávněna provádět kontrolu jakosti vody podle zákona č. 274/2006 Sb. v platném znění, číslo laboratoře v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavately kódem S. Protokol může být reprodukován pouze jako celek. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

V Pardubicích : 6.3.2009

Ing. Zdeněk Šulíček